

# Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred

Kartbladet Drøbak, M = 1:50 000

920028-1

27 november 1995

**Oppdragsgiver:** Statens naturskadefond

**Kontaktperson:** Edgar Hamre

**Kontraktreferanse:** Brev av 17 mars 1995

ref: 95/063-001/Nat/Ha A:421.70


**For Norges Geotekniske Institutt**

**Prosjektleder:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Odd Gregersen'.

Odd Gregersen

**Rapport utarbeidet av:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Per Tuft'.

Per Tuft

**Kontrollert av:**

Odd Gregersen



## Sammendrag og konklusjoner

**OMRÅDET MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED ER AVMERKET MED SKRAVUR PÅ KART I MÅLESTOKK 1:50 000 OG 1:20 000, KFR VEDLAGTE KARTBLAD I VEDLEGG A. DETTE OMRÅDET OMTALES SEPARAT I RAPPORTEN. SKRAVERTE AREALER UTGJØR TIL SAMMEN OMKRING 440 MÅL FORDELT PÅ ETT OMRÅDE. INNEN DET SKRAVERTE OMRÅDET FORUTSETTES DET, FORUT FOR ENHVER BYGNINGSMESSIG VIRKSOMHET, AT DET TAS KONTAKT MED TEKNISK SAKKYNDIG FOR VURDERING AV BEHOVET FOR DETALJERTE GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER OG/ELLER STABILISERENDE TILTAK.**

Rapporten bygger på studier av geologiske og topografiske forhold samt vurdering av resultater av enkle grunnundersøkelser. Resultater fra grunnundersøkelsene er samlet i egen datarapport, kfr NGI-rapport 920028-2. Forutsetninger og kriterier for arbeidet er gjort nærmere rede for i vedlegg B.

Områder som etter de oppsatte kriteriene er klassifisert som potensielt skredfarlige kvikkleireområder er avmerket med svart skravur på vedlagte kvartærgeologiske kart, målestokk 1:50 000 og ekvidistanse 20 m, kfr kartbilag nr. 1 i vedlegg A. Hver sone angir det antatt maksimale areal hvor et større kvikkleireskred kan inntruffe. Det er ikke foretatt noen vurdering av skredmassers utløpsdistanse og skadeomfang i forbindelse med det foreliggende prosjektet.

For en mer nøyaktig angivelse av hvert enkelt områdes antatt maksimale begrensnings, er områdene også inntegnet på kart i målestokk 1:20 000, ekvidistanse 5 m. Med hensyn til kartbladinddeling, kfr fig A1 og A2 i vedlegg A. Følgende kartblad fra økonomisk kartverk er benyttet: Langøya, kfr kartbilag 2 i vedlegg A.

Det skal påpekes at kartleggingens geografiske begrensnings følger 1:50 000-kartet. På de deler av 1:20 000-kartene som ligger utenfor denne begrensnings (angitt på kartene) og som er kartlagt er de skraverte områdene vist, men ikke omtalt i denne rapporten.

Som det fremgår av tegnforklaringene på kartene benyttes tre typer skravur på sonene, henholdsvis skrå (45°), vertikal og horisontal skravur. Den første kategori, skrå skravur, omfatter områder hvor grunnboringer klart indikerer forekomst av kvikkleire. Innenfor områder med horisontal skravur er kvikkleire påvist ved mer detaljerte undersøkelser. Det er videre foretatt stabilitetsberegninger som viser at sikkerheten er lav, men akseptabel for den nåværende anvendelse av området. Vertikal skravur angir områder hvor det ikke er utført boringer eller hvor boringene er vanskelige å tolke med tanke på eventuell forekomst av kvikkleire.



Bortsett fra områder med horisontal skravur gir ikke det foreliggende undersøkelsesmateriale tilstrekkelig informasjon til å vurdere konkret sikkerheten for de skraverte områdene. Således vet vi i dag ikke hvorvidt stabilitetsforholdene i de skraverte (potensielt skredfarlige) sonene er tilfredsstillende eller ikke. For å bringe dette på det rene må det utføres mer detaljerte grunnundersøkelser.

Innen skraverte områder bør det ikke foretas noen ny bygningsmessig eller anleggsmessig virksomhet av vesentlig omfang medmindre det på forhånd er foretatt en analyse av stabilitetsforholdene på stedet (betinginger nye undersøkelser) eller at det er utført tiltak for å bedre stabiliteten. Ansvarlig geoteknisk sakkyndig må forestå de geotekniske vurderingene og godkjenne planene for ny virksomhet samt kontrollere gjennomføringen av denne. Ved mindre terrenginngrep kan sikkerheten vurderes av kommunens tekniske etat, kfr vedlegg C: "Rettledning om utføring av mindre terrenginngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred".

Den alt vesentligste delen av de marine leirområdene er ikke skravert. For disse områdene anser vi det lite sannsynlig at store skred (større enn 10 mål) vil inntreffe. Problemer av større eller mindre omfang vil imidlertid også kunne forekomme her. For eksempel kan mindre skred inntreffe i tilknytning til bratte eller høye skråninger. Slike skred vil neppe forplante seg langt bakover fra selve skredkanten (kanskje noen 10-talls meter). Likeledes, i forbindelse med byggevirksomhet, vil det kunne oppstå store vanskeligheter ved grunnarbeidene. Disse forholdene er ikke behandlet i den foreliggende rapporten. Hva angår stabiliteten, vil mindre bygningsmessige aktiviteter (f.eks. enkeltvise hus, små fyllinger) i ikke skraverte områder kunne utføres uten nærmere geotekniske undersøkelser. Aktiviteter nær skråningsstopp bør unngås. Ved større inngrep (veier, større bebyggelse, grøfter, fyllinger, bakkeplaneringer etc.) bør alltid detaljerte geotekniske undersøkelser utføres.

Denne rapport inngår i Statens naturskadefonds prosjekt for en landsomfattende kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Prosjektet er planlagt å omfatte ca 80% av de marine leirområdene i Trøndelag og på Østlandet.



## VEDLEGGSOVERSIKT

- VEDLEGG A - BESKRIVELSE AV SKRAVERTE OMRÅDER
- VEDLEGG B - FORUTSETNINGER OG KRITERIER FOR KARTLEGGINGEN
- VEDLEGG C - RETTLEDNING FOR UTFØRING AV MINDRE TERRINGINNGREP I OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED
- VEDLEGG D - REFERANSELISTE





## Vedlegg A - Beskrivelse av skraverte områder

### INNHold

A1 KARTBLAD LANGØYA.....	2
A1.1 Værby-Kana (ca 440 mål) .....	2

### Figuroversikt

- Figur 1      Oversikt over kartblad, M = 1:50 000, på Østlandet som omfattes av kartleggingen
- Figur 2      Oversikt over inndeling av vedlagte kartblader, M = 1:20 000 relativt til M = 1:50 000

### Bilag

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Faresonekart, kvikkleire. Kartblad Drøbak  | M = 1:50 000 |
| 2. Faresonekart, kvikkleire. Kartblad Langøya | M = 1:20 000 |



**I det etterfølgende er det gitt korte beskrivelser av de skraverete områdene (områder som bør vurderes nærmere av teknisk sakkyndig før igangsettelse av enhver bygningsmessig virksomhet).**

Samtlige skraverete områder er avmerket på vedlagte kvartærgeologiske kart, 1914 IV Oslo i målestokk 1:50 000, kfr bilag 1. De samme områdene er også avmerket på kvartærgeologiske/topografiske kart i målestokk 1:20 000, og beskrivelsen av områdene følger denne kartbladinndelingen, krf bilag 2.


## **A1 KARTBLAD LANGØYA**

### **A1.1 Værby-Kana (ca 440 mål)**


Koordinater: X 172300 Y 12000

Vurderingsgrunnlag: Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreierykksondering nr 11 og 12)

Området består av plataer på to sider av en bekkeravine, og høydeforskjellen er ca 15 m. Dreierykksondering nr 11 ved Værby er boret til antatt fjell i ca 35 m dybde. Denne er tolket som antatt kvikkleire under ca 12 m og ned til fjell, sonderingsmotstand avtar. Det samme gjelder for boring nr 12 ved Kana mellom ca 6 og 16 m dybde. Her ligger fjellet i ca 26 m dybde.



<b>KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER</b>  Oversikt over kartblad, M = 1 : 50 000 på Østlandet som omfattes av kartleggingen	Rapport nr. 920028-1	Figur nr. 01
	Tegner 	Dato 95.11.08
	Kontrollert 	
	Godkjent 07	



Kartblad 1914-II Drøbak M = 1 : 50 000



Topografisk kart (økonomisk kartverk), M = 1 : 20 000

### KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Kartblad 1914-II Drøbak.  
Oversikt over inndeling av vedlagte kartblader.  
M = 1 : 20 000 relativt til M = 1 : 50 000.

Rapport nr.  
920028-1

Figur nr.  
02

Tegner

Dato  
95.11.08

Kontrollert

Godkjent



## Vedlegg B - Forutsetninger og kriterier for kartleggingen

### Figurer:

- Fig. B1 - Prinsippskisse som viser plassering av boring i ravineområder og naturlig skrånende terreng



## KARTLEGGING ER BASERT PÅ STUDIER AV KVARTÆR- GEOLOGISKE FORHOLD, VURDERING AV OMRÅDENES TOPO- GRAFI OG TOLKNING AV ENKLE FELTUNDERSØKELSER

Det er to hovedforutsetninger som må være til stede samtidig for at et kvikkleireskred skal kunne inntreffe:

- Leiren må stå med spenninger nær bruddtilstand
- Leiren må være kvikk (ha høy sensitivitet)

Den første forutsetning, at spenningsnivået må ligge nær bruddtilstanden, er en direkte funksjon av overflatetopografien. Områder hvor høydeforskjellene er små, vil altså være lite utsatt for skredfare bare på grunnlag av topografien. Denne første begrensningen av de marine områdene foretas etter studie av topografiske og kvartærgeologiske kart samt feltbefaringer.

De topografiske kriteriene lagt til grunn, er basert på en analyse av en serie gamle skred (Aas, 1979). Denne analysen viste at større skred i ravineområder stort sett skjer der skråningshøyden er høyere enn 10 m. Den samme analysen viste likeledes at naturlig hellende terreng brattere enn 1:15 (3,8°) kan være skredfarlig når grunnen inneholder kvikkleire. Disse erfaringsmessige topografiske terskelverdiene for skredfare i kvikkleireområder underbygges av teoretiske analyser. Stabilitetsberegninger viser at leiren kan være nær bruddtilstand under disse topografiske forhold (spenningsnivå av størrelse 0,15 x effektivt overlagingstrykk).

På denne bakgrunn er følgende topografiske kriterier benyttet i kartleggingen:

For ravinert terreng:	H (skråningshøyden)	≥	10 m
For naturlig hellende terreng:	H/l (helningen)	≥	1:15

En prinsippskisse av disse to situasjonene er vist på fig. B01.

Det er også satt en nedre grense på et områdes størrelse for å inngå i vurderingen. I overensstemmelse med NGIs praksis for betegnelsen "kvikkleireskred" er denne grensen satt til 10 mål.

I ravineterreng plasseres boringen i en avstand av 1,5 x H (ravinehøyden) innenfor topp skråning, og avsluttes i en dybde av 1,5 x H under terrengnivå, se fig. B01. Ved en slik plassering vil store kvikkleireforekomster, som kan lede til store skred, bli lokalisert. Mindre soner kan derimot bli oversett ved kartleggingen. Innen slike mindre soner kan små skred (10 mål eller mindre) inntreffe, men disse vil neppe utvikle seg til store skred. Dypereliggende forekomster av kvikkleire vil også kunne forekomme uten å bli lokalisert av våre




boringer. Slike forekomster vil imidlertid ligge for dypt til å kunne innvirke på stabiliteten, og vil således ikke kunne føre til kvikkleireskred.


I naturlig hellende terreng plasseres boringen midt i skråningen og avsluttes i en dybde tilsvarende skråningshøyden. Også i dette tilfellet kan små kvikkleiresoner og dypereliggende kvikkleiresoner bli oversett ved kartleggingen.

Antallet boringer som utføres innenfor et enkelt område, vil avhenge av mange forhold (topografi, geologi, anvendelse av området o.l.) Den innbyrdes avstanden mellom boringene kan derfor variere sterkt fra område til område. I gjennomsnitt vil vi imidlertid anslå at hver boring dekker arealer av størrelse 50–100 mål.





a) Perspektivskisse av platåterreng



b) Perspektivskisse av naturlig hellende terreng

## KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Prinsippskisse som viser plassering av boring i ravineområdet og naturlig skrånende terreng

Rapport nr.  
920028-1

Figur nr.  
B1

Tegner  
*[Signature]*

Dato

Kontrollert  
*[Signature]*

Godkjent  
*[Signature]*





## Vedlegg C - Rettledning om utføring av mindre terrenginngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred

### INNHold

C1 FORMÅL MED OG BEGRENSNING AV RETTLEDNINGEN.....	2
C2 GRAVING AV GRØFTER.....	4
C2.1 Grøfter i ravinert terreng .....	4
C2.2 Grøfter i "jevnt hellende terreng" .....	5
C3 BAKKEPLANERING .....	6
C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering .....	6
C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet .....	8
C4 NY BEBYGGELSE.....	10
C4.1 I ravinert terreng .....	10
C4.2 I jevnt hellende terreng.....	10
C5 ANLEGG AV VEGER.....	10
C5.1 I ravinert terreng.....	10
C5.2 I jevnt hellende terreng.....	11
C6 DEPONERING AV MASSER.....	11

## C1 FORMÅL MED OG BEGRENSNING AV RETTLEDNINGEN

**VED MINDRE TERRENGINNGREP (GRAVING, FYLING, BAKKEPLANERING ELLER NYBYGGING) INNEN OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED\*, KAN VURDERING AV SIKKERHETEN UTFØRES AV KOMMUNENS TEKNISKE ETATER. I TVILSTILFELLER OG VED STØRRE INNGREP BØR PROSJEKTENE FORELEGGES GEOTEKNISK SAKKYNDIG TIL UT-TALELSE**

I områder der faresonekartet viser potensiell fare for kvikkleireskred, er det forutsatt at ethvert terrenginngrep, om enn lite, vurderes av teknisk sakkyndig før påbegynnelse. Siktemålet med denne rettledningen er å spre kompetanse slik at en del enkle, rutinemessige inngrep kan vurderes i kommunenes egne fagetater uten å trekke inn geoteknisk sakkyndig. Dette gjelder imidlertid kun inngrep som ikke vil få nevneverdig innvirkning på stabilitetsforholdene.

Prinsippkissene i rettledningen er ment som et hjelpemiddel til å identifisere problemene som man i ulike situasjoner vil stå overfor. Løsningene som angis for teknisk gjennomføring, er først og fremst begrunnet i sikkerhetsmessige forhold.

Inngrep i områder med kvikkleire vil nesten uten unntak innebære en stabilitetsforverring. Ofte kan konsekvensene være dramatiske. Selv relativt små inngrep vil erfaringsmessig kunne resultere i store skred. Fra senere tid kan nevnes: Båstadskredet i 1974, 70-80 dekar (utløst ved bakkeplanering), Rissaskredet i 1978, 330 dekar (utløst ved oppfylling) og skredet i Horneskilen i 1983, 20 dekar (utløst ved oppfylling).

---

\* "Kvikkleireskred"

Skred som utvikles hurtig og som ofte omfatter store arealer hvor rasmassene gjerne blir flytende.



## SKRAVERTE FELTER PÅ FARESONEKARTET ANGIR OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED

Områdene er fremkommet på grunnlag av studie av terrengformer og resultater av grunnboringer. (Arbeidet er begrenset til arealer større enn ca. 10 dekar, til "ravinert terreng"\* med høydeforskjeller på mer enn 10 m og til "jevnt hellende terreng"\*\* brattere enn 1:15). Undersøkelsene gir imidlertid ikke grunnlag for noen detaljert analyse av stabilitetsforholdene av de enkelte potensielt skredfarlige områdene. En detaljert kartlegging av et område vil ofte betinge omfattende supplerende felt- og laboratoriarbeider.

Hvert skravert område angir det antatt maksimale arealet som et eventuelt skred vil omfatte. Skredmassenes utløpsdistanse og skadeomfang er ikke vurdert.

Det er kun potensiell fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leirskred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt få et mer begrenset omfang, og vil heller ikke ha et så raskt forløp som kvikkleireskred.

Kvikkleireskred mindre enn 10 dekar kan inntreffe utenfor skraverte områder. Slike områder er imidlertid, av økonomiske grunner, ikke dekket av denne oversiktskartleggingen.

Kartet gir ingen informasjon om eventuelle fundamenteringsmessige problemer som kan oppstå.

---

\* "Ravinert terreng"

I denne sammenheng brukt som en fellesbetegnelse på leirterreng som ender i en bratt skråning, som oftest med skråningshelning brattere enn 1:4. Betegnelsen brukes uten hensyn til dannelses måte.

\*\* "Jevnt hellende terreng"

Fellesbetegnelse på lange, slake skråninger. Skråningshelningen er mindre enn for "raviner", som oftest vesentlig slakere.

**I DET ETTERFØLGENDE ER INNVIRKNINGEN PÅ STABILITETS-FORHOLDENE VED ULIKE INNGREP VURDERT. KUN FAREN FOR STORE SKRED INNGÅR I VURDERINGEN, MENS LOKALE UTGLIDNINGER I GRØFTER, BYGGEGROPER, GJENNOM FYLLMASSE O.L. IKKE ER TATT MED.**


## C2 GRAVING AV GRØFTER

Dette avsnittet omhandler graving av inntil 2 m dype grøfter. Grøfter mer enn 2 m dype bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Vedrørende lokal stabilitet i forbindelse med gjennomføring av grøftarbeidene, henvises til "Forskrifter ved graving og avstiving av grøfter", utgitt av Statens arbeidstilsyn.

### C2.1 Grøfter i ravinert terreng

Graving av grøfter i eller i nærheten av en bratt leirskråning vil ha en ugunstig innvirkning på skråningsstabiliteten. Forverringen beror på at man ved grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflate. Herved reduseres også skråningens stabiliserende kapasitet, se fig. C1.

Desto større avstand mellom grøft og skråning, desto mindre innvirkning på stabiliteten.



*Figur C1 Ved graving av grøfter i fot og topp av bratte leirskråninger bør gravemassene plasseres vekk fra skråningen.*

Grøftens innvirkning på stabiliteten kan grovt inndeles i følgende fem kategorier:

#### C2.1.1 $X > 4H$ :

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av liten betydning. Grøfter, inntil 2 m dype, kan etableres uten spesielle tiltak.

### C2.1.2 $4H > X > 2H$ :

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av betydning. Grøfter må graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres (spesielt viktig for grøfter ved foten av skråninger). Gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

### C2.1.3 $X < 2H$ :

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig. Se for øvrig pkt. 2.2.1 "Lukking av bekker".

### C2.1.4 *I skråningens koteretning:*


Innvirkningen på skråningsstabiliteten er meget stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig.

### C2.1.5 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres.

## C2.2 Grøfter i "jevnt hellende terreng"

Graving av grøfter vil ha en ugunstig innvirkning på sikkerheten. Forverringen beror på at grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflate og således reduserer skråningens stabiliserende kapasitet, fig. C2.



Figur C2 Jevnt hellende terreng med grøfter

I terreng med jevn helning vil grøftens innvirkning på skråningsstabiliteten som regel være tilnærmet uavhengig av om plasseringen er langt nede eller høyt oppe i skråningen.



### C2.2.1 *I skråningens koteretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er av betydning. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres. Grave-massene plasseres nedenfor grøften og i avstand fra denne tilsvarende minst 2 x grøftedybden.

### C2.2.2 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 12 m.


## C3 BAKKEPLANERING

Dette avsnittet omhandler planeringsarbeider, med massevolum mindre enn 1000 m<sup>3</sup> eller areal mindre enn 10 dekar. Arbeider som faller utenfor nevnte kriterier forutsettes forelagt geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Likeledes forutsettes det at alle permanente planeringsarbeider skal resultere i en uendret eller forbedret stabilitet. I forbindelse med ethvert bakkeplaneringsprosjekt er det imidlertid vanskelig å unngå en stabilitetsforverring under enkelte faser av arbeidet. De etterfølgende retningslinjer er utarbeidet med spesiell vekt på å unngå slike midlertidige stabilitetsforverringe.

Det foreligger allerede en veiledning om utførelse av bakkeplaneringsarbeider: "Aktuelt fra Landbruksdepartementets opplysningstjeneste", nr. 2 og nr. 4, 1974". Kapitlet om skredfare vil fortsatt være retningsgivende for planeringsarbeider utenfor potensielt skredfarlige områder.

### C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering


#### C3.1.1 *Utjevning av mindre lokale rygger og søkk ved sideveis forskyvning av masser*



*Figur C3 Sideveis planering ved utjevning av mindre lokale rygger og søkk har liten innvirkning på stabiliteten*


Arbeidet har liten innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan utføres når det ikke legges opp større massedepoter under arbeidet.

### C3.1.2 Nedskjæring av topper og oppfylling av daler



Figur C4 Planering ved oppfylling av dalbunnen forbedrer stabiliteten


Arbeidet har positiv innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan gjennomføres under forutsetning av at bekkelukkingen ikke medfører nevneverdig stabilitetsforverring. Dette er behandlet nærmere i avsnitt 3.2.1.



Figur C5 Oppfylling som avsluttes mot bekk, eiendomsgrense o.l. kan forverre stabiliteten

Fyllingen vil forverre den lokale stabiliteten ved bekken, og kan utløse skred som forplanter seg videre bakover. Dette kan igjen resultere i en større skredutvikling i bakenforliggende områder. Planene bør forelegges geoteknisk sakkynndig til uttalelse før påbegynnelse.

### C3.1.3 Oppstramming av eksisterende skråning



*Figur C6* Oppstramming av skråning ved utfylling fra topp eller utgraving i fot medfører forverring av stabiliteten.

Inngrepene, enkeltvis eller samlet, vil forverre skråningsstabiliteten og kan utløse skred. Store områder kan bli berørt. Inngrepene bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse og vil normalt betinge at grunnundersøkelser utføres.

## C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet

Ved bakkeplaneringsarbeider tar man generelt sikte på nedskjæring av høyere-liggende partier og oppfylling av de lavereliggende. Som regel vil derfor bakkeplanering, når den er ferdig utført, kunne innebære en betydelig forbedring av stabilitetsforholdene i et område.

Ofte vil faren for skred være størst i forbindelse med utførelsen av selve planeringsarbeidene. Faktum er at i de fleste tilfeller der bakkeplanering har medført skred, har skredene skjedd som følge av midlertidig stabilitetsforverring under flytting av jordmasser. Det er derfor nødvendig at slike arbeider gjennomføres etter retningslinjer som ivaretar den stabilitetsmessige sikkerheten. De arbeidsoperasjonene som er anbefalt i det etterfølgende kan av denne grunn virke noe urasjonelle og kostnadskrevende, men anses nødvendige ut fra en sikkerhetsmessig vurdering.


### C3.2.1 Lukking av bekker

I forbindelse med oppfylling av bekkedaler må først bekken legges i rør. Dette kan være en kritisk fase for stabiliteten. Det er først og fremst to forhold en skal være oppmerksom på i denne forbindelse:

Bekkeløpet må renskes for å sikre et stabilt underlag for rørene. Dersom dette innebærer en utdypning av løpet, må arbeidet utføres i seksjoner med maks. 6 m seksjonslengder. Ved utdypninger på mer enn 0,5 m bør geoteknisk sakkyndig kontaktes.




Det kan være ønskelig å rette ut rørgrøften i forhold til bekketraséen. Dette kan gjøres dersom en unngår undergraving av skråningen. Ved undergraving av skråningen på kortere eller lengre partier bør geoteknisk sakkyndig kontaktes, se fig. C7a og b. Se også pkt. 2 "GRAVING AV GRØFTER".




*Figur C7 Lukking av bekkeløp. Rørgrøftalternativ "a" reduserer sikkerheten vesentlig og betinger vurdering av geoteknisk sakkyndig. Alternativ "b" har liten innvirkning på sikkerheten og kan gjennomføres.*

### C3.2.2 Masseforflytning

I hovedsak bør planering i skredfarlige områder skje ved at massene for hvert skjær med doseren, skyves fra toppen av skråningen og helt ned i bunnen. Derved vil man helt kunne unngå midlertidige depoter og tipper, se fig. C8.




*Figur C8 Planering av skråninger bør skje ved flåvis nedskjæring*



*Figur C9 Massedepoter i og ved skråning bør unngås*

## C4 NY BEBYGGELSE

Ved nye byggeprosjekter i områder med potensiell fare for kvikkleireskred forutsettes at nødvendige grunnundersøkelser utføres på forhånd. Det etterfølgende er derfor begrenset til å gjelde mindre tilbygg og nødvendig nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En absolutt betingelse er at stabiliteten ikke forverres på grunn av bebyggelsen.



Figur C10 Ny bebyggelse i ravinert leirterreng

### C4.1 I ravinert terreng

I ravinert leirterreng, se fig. C10, må nybygget ligge i en avstand av minst 2 x ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere avstand til topp skråning bør geoteknisk sakkyndig kontaktes. For å unngå tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av utgravde masser for kjeller minst tilsvare vekten av tilbygget. Gravemassene transporteres direkte bort fra området til sikkert deponeringssted.

### C4.2 I jevnt hellende terreng

I jevnt hellende terreng vil stabilitetskonsekvensene kunne være betydelige, slik at geoteknisk sakkyndig bør kontaktes på forhånd.

## C5 ANLEGG AV VEGER

Dette avsnittet omhandler nødvendig omlegging av mindre gårdsveger. Etablering av nye gjennomfartsveger i potensielt skredfarlige områder betinger grunnundersøkelser.

### C5.1 I ravinert terreng

Vegtraséer bør legges lengst mulig bort fra skråningstopp. Gravemassene fjernes fra området før bærelagsmassene kjøres ut. Veger nærmere enn 2H fra skråningstopp forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse.



## C5.2 I jevnt hellende terreng

Vegtraséer bør helst legges i terrengets fallretning. Veger som legges parallelt med skråningen eller på skrå i forhold til fallretningen, bør tilpasses topografien slik at skjæringer og fyllinger blir minst mulig. I tvilstilfeller anbefales det å ta kontakt med geoteknisk sakkyndig.

## C6 DEPONERING AV MASSER

De skraverte områdene på oversiktskartene angir potensiell fare for kvikkleireskred og må aldri benyttes som deponeringssted for fyllmasser, uten at de inngår i en plan for stabilisering av et område. Ofte benyttes nettopp raviner som tippsted for avfallsmasser i forbindelse med nydyrking, riving av gammel bebyggelse o.l. Slik ukontrollert deponering kan forverre stabiliteten betydelig og bør unngås. Konsekvensene kan bli svært alvorlige.

Angående utfylling for stabilisering av raviner, henvises til avsnitt 3: "BAKKEPLANERING", hvor aktuelle framgangsmåter er skissert.



## Vedlegg D - Referanseliste



### REFERANSELISTE:

- Norges Geotekniske Institutt (1985)  
Rettledning ved små inngrep i/ved skråninger i kvikkleire  
Vedlegg til "Faresonekart, kvikkleire"  
Oppdragsrapport til Statens naturskadefond, NGI-rapport nr. 80012-2,  
17 desember 1985
- Aas, G (1979)  
"Kvikkleireskred"  
Foredrag ved konferanse om "Skredfare og arealplanlegging",  
Ullensvang Hotel, Hardanger, 24-26 april 1979, 25 s.



# Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



Oppdragsgiver/Client Statens naturskadefond		Dokument nr/Document No. 920028-1
Kontraksreferanse/ Brev av 17 mars 1995 ref: 95/063-001/Nat/Ha Contract reference A:421.70		Dato/Date 27 november 1995
Dokumenttittel/Document title Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred		Distribusjon/Distribution <input type="checkbox"/> Fri/Unlimited <input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited <input type="checkbox"/> Ingen/None
Emneord/Keywords Kvikkleirekartlegging. Dreietrykksonderinger. Vingeboringer		
Land, fylke/Country, County Akershus/Vestfold/Buskerud		Havområde/Offshore area
Kommune/Municipality Sande, Svelvik, Hurum, Røyken, Nesodden, Frogn, Ås, Vestby		Felt navn/Field name
Sted/Location		Sted/Location
Kartblad/Map 1814 II, Drøbak		Felt, blokknr./Field, Block No.
UTM-koordinater/UTM-coordinates NL 761 966, NM 967 249		

Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001							
Kon- trollert av/ Reviewed by	Kontrolltype/ Type of review	Dokument/Document		Revisjon 1/Revision 1		Revisjon 2/Revision 2	
		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed	
		Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.
PT	Helhetsvurdering/ General Evaluation *	28/11-95	PT				
OG	Språk/Style Teknisk/Technical - Skjønn/Intelligence - Total/Extensive - Tverrfaglig/ Interdisciplinary	28/11-95	OG				
THa	Utforming/Layout	28.11.95	THa				
PT	Slutt/Final	28/11-95	PT				
JGS	Kopiering/Copy quality	30/11-95	JGS				
* Gjennomlesning av hele rapporten og skjønnsmessig vurdering av innhold og presentasjonsform/ On the basis of an overall evaluation of the report, its technical content and form of presentation							
Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release		Dato/Date	28/11-95	Sign.	[Signature]		





TEGNFORKLARING  
Legend

- LØSMASSER**  
Superficial deposits
- MORÈNEMATERIALE, SAMMENHENGENDE DEKKE, STEDVIS MED STOR MEKTIGHET  
TI, continuous cover, locally of great thickness
  - MORÈNEMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERØGNETT  
TE, discontinuous or thin cover on bedrock
  - RANDMORÈNERYGG/RANDMORÈNEBELTE  
Marginal moraine zone of marginal moraines
  - BRELLAVSETNING (GLASFLUVIAL AVSETNING)  
Glacial deposit
  - HAV- OG FJORDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE, OFTE MED STOR MEKTIGHET  
Marine deposit (including shore deposits), continuous cover, often of great thickness
  - MARIN STRANDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE  
Marine shore deposit, continuous cover
  - HAV- OG FJORDAVSETNING OG STRANDAVSETNING, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERØGNETT  
Marine deposit, discontinuous or thin cover on bedrock
  - ELVE- OG BEKKEAVSETNING (FLUVIAL AVSETNING)  
Fluvial deposit
  - TØRV OG MYR (ORGANISK MATERIALE)  
Peat and bog (organic material)
  - FYLLMASSE (ANTROPOGENT MATERIALE)  
Anthropogenic material

- BART FJELL**  
Exposed bedrock
- BART FJELL  
Exposed bedrock
  - LITEN FJELLETØTNING  
Small exposure of bedrock
- SMÅ ELLER VANSKELIG AVGRENSBARE AVSETNINGER I OMRÅDET DOMINERT AV ANDRE LØSMASSER/BART FJELL**  
Sporadic deposits in areas dominated by other superficial deposits or exposed bedrock
- M MORÈNEMATERIALE  
TI MORÈNEMATERIALE
  - H HAV- OG FJORDAVSETNING  
Marine deposit
  - U MARIN STRANDAVSETNING  
Marine shore deposit
  - E ELVE- OG BEKKEAVSETNING  
Fluvial deposit
  - F FORVITRINGSmateriale  
Weathered material
  - R LITEN UR  
Talls, small
  - T TØRV OG MYR  
Peat and bog
  - Z FYLLMASSE  
Anthropogenic material

- KORNSTØRRELSE**  
Grain size
- BLOKK (B) > 256 mm
  - STEN (S) 256 mm - 64 mm
  - GRUS (G) 64 mm - 2 mm
  - SAND (S) 2 mm - 0.063 mm
  - SILT (SI) 0.063 mm - 0.002 mm
  - LEIR (L) < 0.002 mm

- MEKTIGHET OG LAGFØLGE**  
Thickness and stratigraphy
- HOYT BLOKKINHOLD I OVERFLATEN  
High frequency of boulders on the surface
  - (SYMBOLER FOR AVSETNINGSTYPPE OG KORNSTØRRELSE ER VIST OVENFOR)  
(Symbols for sediment types and grain size are shown above)
  - EKSEMPLER  
Examples
  - +3 DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER 3 M MEKTIG  
The thickness of the mapped deposit is 3 m
  - +2 MEKTIGHETEN TIL DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER STØRRE ENN 2 M  
The thickness of the mapped deposit exceeds 2 m
  - +15/250/H DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN BESTÅR AV 1 M SAND, UNDER DET 3 M SANDIG GRUS OVER FJELL  
The mapped deposit consists of 1 m sand, which is underlain by 3 m of sandy gravel on bedrock
  - +25/250/L DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN BESTÅR AV 2 M SAND, OVER MER ENN 23 M SILTIG LEIRE SOM INNEHØLDER ENN 10% KVIKKLEIRE LAG  
The mapped deposit consists of 2 m sand, which is underlain by more than 23 m silty clay containing sensitive - or quick clay layers


- ISEBEVEGELSESTRETNING**  
Direction of ice movement
- ISSKURINGSSTRØPE, BEVEGELSE MOT OBSERVASJONSPUNKET  
Glacial striation, movement towards the observation point
  - ISSKURINGSSTRØPER INNENFOR SEKTOREN  
Glacial striation within the sector

- OVERFLATEFORMER**  
Surface morphology
- RAVINE  
Ridge
  - TERRASSEKANT  
Terrace edge
  - STRANDVOLL  
Beach ridge
  - SKREDEKANT  
Slide scarp
  - RYGGE  
Ridge

- ANDRE SYMBOLER**  
Other symbols
- STOTT MASSETAK  
Large gravel pit or quarry
  - SKJELLOKALTET  
Shed locality
  - MASSETAK I DRIFT  
Gravel pit in operation
  - MASSETAK, REDAKT ELLER SPORADISK I DRIFT  
Gravel pit, worked out or sporadically in operation
  - 200 MARIN GRENSE (m o.h.)  
Marine limit (m a.s.l.)
  - BAKKEPLANERING  
Hill leveling

- SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV LØSMASSENE**  
Supplementary investigations of the superficial deposits
- SEISMISK PROFIL MED REFERANSE  
Seismic profile with reference
  - PENETRERENDE SONAR-PROFIL  
Bottom penetrating sonar-profiles
  - BORING MED REFERANSE  
Borehole with reference
  - RADIOCARBON DATERING MED REFERANSE  
Radiocarbon dating with reference
  - Kvartærgeologisk kartlag 1976 - 86 av B. Berg, K. Be, S. Haugen, A. Kjøpmund, P. Kraft, K.T. Lih, P.-H. Nøbb, S. E. Nybakken, R. Sørensen og B. G. Øverby.  
Sammegitt av R. Sørensen.  
Prosjektleder: R. Sørensen.

Referanse til kartet: SØRENSEN, R. LIE, K. T. og NYBAKKEN, S. E. - 1990  
DRØBAK 1814 II, kvartærgeologisk kart 1:50.000  
Norges geologiske undersøkelse.



FARESONEKART  
KVIKKLEIRESKRED

- Tegnforklaring:**
- Kvikkleire påvist ved grunnboringer.  
Stabilitet ikke vurdert.
  - Kvikkleire påvist ved grunnboringer.  
Stabilitetsvurderinger viser skredrisiko sikkerhet for områdes nåværende anvendelse.
  - Grunnboringer ikke utført eller boringene er vanskelige å tolke.

**Kartet's innhold og begrensning:**

Kartet gir en oversikt over områder der terrengformer og resultater av grunnboringer antyder potensiell fare for kvikkleireskred.

Kartet omfatter bare potensielt skredfarlige marine avsetninger større enn ca. 10 dkar med ravnler eller bunte skringer høyere enn 10 meter eller med grunnvannstilheng større enn 1:1,5.

Hvert skravert område angir det antatt maksimale areal for et eventuelt skred. Skredmassens utslippsstase og skredomfang er derimot ikke vurdert.

Det kan potensielt fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leireskred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt få et mer begrenset omfang, av særlig liten størrelse.


Kartet gir ikke informasjon om eventuelle fundamenterings- eller konstruksjonsproblemer. Slike problemer kan oppstå innen skraverte id vil som ikke skraverte områder.

Kartet gir heller ikke opplysninger om den rolle faren for kvikkleireskred innenfor farområdene. En nærmere fylling av fare- og fangsoner vil bare kunne skje ved detaljundersøkelser. Detaljundersøkelser vil ofte kreve omfattende felt- og laboratoriearbeid.

Innen de skraverte områdene fortsettes det at et hvert terreng- menig inngrep, som enn lites, vurderes av teknisk sakkyndig for påbygning. Eksempler på inngrep er graving av grøfter, bakkeplanering, nybygging, anlegg av veier og deponering av masse. (Se egen retningsledning, vedlegg C i rapporten).


Utenfor de skraverte områdene bør alle større inngrep vurderes av geoteknik sakkyndig for påbygning.

Fig. 6. Avsetninger i Dramsfjorden (Etter Bjørkl og Olsen 1984).



**BRUK AV UTM RUTENETT FOR REFERANSEPUNKTER**  
Instruction in using UTM grid for reference points

SEKSIJON GRID ZONE IDENTIFICATION	MATRIKULNOMMER GRID NORTHING	SKIVELINJE EASTING	UTVEKST SCALE	TO GÅTT A STANDARD REFERENCE ON THIS GRID (E.G. FIG. 18 OVERSIDE)
32 VE	32 000	NM	1:50 000	Point below showing 100 000 metre square in which the point lies
32 000	000 000	00	00	Locate the VERTICAL grid line to LEFT of point and read 100 000 metres below the value on the left or right margin, or on the base itself. Estimate metres from grid line to point.
NM	000 000	000 000	000 000	Locate the HORIZONTAL grid line BELOW point and read 100 000 metres along the value on the left or right margin, or on the base itself. Estimate metres from grid line to point.
NL 4000	4000 000	000 000	000 000	Locate the VERTICAL grid line to LEFT of point and read 100 000 metres below the value on the left or right margin, or on the base itself. Estimate metres from grid line to point.
	4000 000	000 000	000 000	Locate the HORIZONTAL grid line BELOW point and read 100 000 metres along the value on the left or right margin, or on the base itself. Estimate metres from grid line to point.




920028-1  
Kartblad nr. 1  
November 1995

Kartgrunnlag: Statens kartverks kart (Rg, bruketilrette)  
Norges geologiske undersøkelse  
A.S. Adresseretten, Trondheim 1990

1 920028-1 Kartblad





GRENSE KARTBLAD  
 1914 III DRAMMEN

SANDE  
 VÅLE

GRENSE KARTBLAD  
 1813 I HORTEN

HURUM  
 VÅLE  
 VESTFOLD

ØKONOMISK KARTVERK  
 VESTFOLD FYLKE  
 BUSTEDLUND FYLKE  
 M 1:50 000  
 FJELTLANDER WILHELM A/S  
 Utgitt av: FOLKESKARTKONTORET I  
 STATENS KARTVERK VESTFOLD 1988

L	M	N	O
1977			
1975			
1966			

- ÅRSKORT  
 1. Høyde (m) i 10-metersintervaller  
 2. Høyde (m) i 20-metersintervaller  
 3. Høyde (m) i 50-metersintervaller  
 4. Høyde (m) i 100-metersintervaller  
 5. Høyde (m) i 200-metersintervaller  
 6. Høyde (m) i 500-metersintervaller  
 7. Høyde (m) i 1000-metersintervaller  
 8. Høyde (m) i 2000-metersintervaller  
 9. Høyde (m) i 5000-metersintervaller  
 10. Høyde (m) i 10000-metersintervaller

- SYMBOLER  
 A. Byer og tettsteder  
 B. Små tettsteder  
 C. Landsbyer og små tettsteder  
 D. Havn og fiskerier  
 E. Kystlinje  
 F. Kystlinje med strandlinje  
 G. Kystlinje med strandlinje og havner  
 H. Kystlinje med strandlinje, havner og kai  
 I. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp  
 J. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp  
 K. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp  
 L. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp  
 M. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp  
 N. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp  
 O. Kystlinje med strandlinje, havner, kai og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp og kaiutløp

920028-1  
 Kartblad nr 2  
 08.02.95

Kommuner og bydelinger for kart M 1:50 000

028	SANDE	VÅLE
029	HURUM	VÅLE
030	HURUM	VÅLE
031	HURUM	VÅLE
032	HURUM	VÅLE
033	HURUM	VÅLE
034	HURUM	VÅLE
035	HURUM	VÅLE

920028-1 kartblad nr 2