

Fra: "Wolf-Dietrich Marchand" <wdm@nve.no>
Sendt: mandag 14. september 2026 15:07:47
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Morten Skoglund" <mosk@nve.no>
Emne: Høringsinnspill til revidert forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) - referansenummer 202601321

Jeg har et innspill til revidert damsikkerhetsforskrift § 5-8 (9):

Store fyllingsdammer i høy klasse har ofte lukket flomløp. Dersom slike flomløpet faller ut, kan dette ha katastrofale konsekvenser. Siden fyllingsdammene ikke tåler stor overtopping, vil utfall av flomløpet med stor sannsynlighet føre til brudd. På lik linje som i ledd (8) bør derfor forskriften i ledd (9) stille krav om redundans i flomavledningssystemet, eller i det minste om å utrede dette behovet. En risikoanalyse vil avdekke hvor stor risikoen er. Til sammenligning med situasjonen som er omtalt i ledd (8), manøvrerbare flomløp som ofte er lavere klassifiserte dammer, vil svikt av flomløp og dambrudd ved store fyllingsdammene typisk føre til langt større konsekvenser.

Jeg foreslår å legge til følgende setning, bakerst i ledd (9):

«For dammer i konsekvensklasse 3 og 4 med lukket avledning som eneste flomavledning må det utføres en risikoanalyse for utfall av flomavledningen. Dersom risikoen viser seg til å være stor, skal det etableres ekstra sikkerhetstiltak, for eksempel reserveflomløp.»

Hilsen

Wolf Marchand

Senioringeniør

Tilsyns- og beredskapsavdelingen

Seksjon for damsikkerhet

Mobil: (+47) 90 12 07 44

