



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til Energidepartementets delegering av myndighet 29. august 2025 ([FOR-2025-08-29-1756](#)). I medhold av vannressursloven, av 24. november 2000 nr. 82, § 8, og konsesjonsvilkårene i kgl.res. av 24. juni 1977 og 14. juni 2013 har Norges vassdrags- og energidirektorat i vedtak den 23. juni 2026 oppdatert:

Manøvreringsbestemmelser

for Laudal kraftverk i Mandalselva, Lindesnes kommune, Agder fylke

Erstatter manøvreringsbestemmelsene gitt ved kgl.res. av 14. juni 2013.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

I.

Vannstanden i Manflåvann kan reguleres mellom kotene 67,8 og 68, 8. I månedene mai – september skal regulanten forsøke å holde vannstanden under kote 68,3 dersom noen av grunneierne ved vannet ønsker det og i den grad tilsig og aggregater gjør det mulig. Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring og flomvannstand så vidt mulig ikke økes.

De tillatte reguleringsgrenser skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som godkjennes av NVE.

II.

Smoltperiode	Tilsig til Manflåvannet (m³/s)	Maks. vannføring i Laudal kraftverk (m³/s)
Tidspunkt for oppstart vannslipp og varighet fastsettes ved hjelp av temperaturmodell. Temperatur på Kjevik i perioden 1. mars til 15. april brukes som grunnlag. Predikert dato for 10 % utvandring bestemmer lengden på perioden. Oppstartsdato for smoltvannslippet er fire dager etter datoen for 10% utvandring. 10% utvandring før 26. april: 28 dager 10 % utvandring mellom 26. april og 10. mai: 21 dager 10 % utvandring etter 10. mai: 15 dager	10-29	0
	30-35	18
	36-45	20
	46-55	25
	56-90	30
	91-110	40
	111-125	45
	126-140	50
	141-155	55
	156-180	60
	181-195	70
	196-215	75
	Mer enn 215	85
Etter smoltperioden	Vannføring målt ved dam Manflå	
Fra smoltperiodens slutt til 15. september	12 m ³ /s	
15. september til 20. oktober	10 m ³ /s	
21. oktober til 31. november	6 m ³ /s	
01. desember til smoltperiodens start	5 m ³ /s	



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

For å unngå stranding av fisk skal vannføringen i elveleiet reduseres gradvis. Av hensyn til vassdraget nedenfor skal det dessuten vises varsomhet ved lastvariasjoner.

III

Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander samt observeres og noteres om det forlanges nedbør, temperatur m. v. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som Å Energi Vannkraft plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

IV

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

V

Reglementet i sin helhet kan tas opp til vurdering 10 år etter at endringene er iverksatt. NVE avgjør om reglementet skal vurderes etter en ev. anmodning fra Miljødirektoratet.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av NVE.