



Norges vassdrags- og energidirektorat
Att. Arnljot Einride Strømseng
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Frode Kroglund, 37 01 78 12

Dam Beiske - Høring - om delvis nedleggelse

Fylkesmannen er positiv til at dammen fjernes.

Vi vil se det som naturlig at riving også innebærer at det etableres områder hvor ål lettere kan vandre opp og innvandre oppvekstområdene oppstrøms. Basert på estetiske forhold anbefaler vi at rivingsmassene og ren betong ikke blir deponert like nedstrøms gjenstående dam. Vi kan ikke se at det er vedlagt analyse på om den «rene» betongen er ren. Dersom deponering utføres lokalt må dette registreres i forurensingsbasen.

Fjerning av dammen vil bidra til at vannforekomsten i større grad blir like naturtilstanden.

Det søkes om at dammen senkes til kote 155,45, som var den normale vannstanden før regulering. Vi antar dette betyr at vannspeilet blir på det nivå vannspeilet hadde før demningen ble satt opp. Vi er usikre på hva normal vannstand faktisk betyr ettersom det også står at det bare er øverste del av dammen som skal rives og at gjenstående del vil fungere som overløpsterskel.

Det er ikke fiskevandring av anadrom fisk inn- eller ut av Beiskevatnet. Det er rimelig grunn til å anta at ål benyttet dette vassdraget som oppvekstområde. Vi er ikke kjent med dagens tilstand til ål i området og om oppvandring hemmes av dagens dam. Basert på bilder vedlagt søknaden fremstår dagens dam som et hinder. Vi vil se det som naturlig at rivingen også innebærer at det etableres områder hvor ål lettere kan oppvandre og innvandre oppvekstområdene oppstrøms. Det er ikke store tiltak som kreves, selv om deler av dammen blir stående.

Basert på estetiske forhold anbefaler vi at rivingsmassene og ren betong ikke blir deponert like nedstrøms gjenstående dam. Deponiet er antydnet lagt rett over utløpsbekken. Det kan hende at uttransport vil være lettere dersom reguleringsplan Beiske II gjennomføres. Det er uansett kun i størrelsesorden 50 m mellom midlertidig anleggsvei og dammen.

Vi kan ikke se at det er vedlagt analyse på om den «rene» betongen er ren. Dersom deponering utføres lokalt må dette registreres i forurensingsbasen.

Strandsonen, som blir eksponert når vannstanden senkes vil revegeteres relativt raskt (få år). Vi ser ikke at det er behov for særskilte tiltak her.



Med hilsen

Per Ketil Omholt (e.f)
faggruppeleder
Miljøvernavdelingen

Frode Kroglund
Seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent