



Klassifisering av trykkrør

i samsvar med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskrifta) kapittel 4.
Gjeld både eksisterande og planlagde anlegg.
Gjeld berre trykkrør for kraftanlegg

Det skal fyllest ut eit skjema for kvart rør. Skjemaet skal fyllest ut så komplett som mogleg, jf. rettleiing side 3

Anleggseigar	Namn Helgeland Smolt AS		Org.nr.: 998 749 204	
	Postadresse 8186 Tjongsfjorden		E-post tor-arne@ssmolt.no	
Anlegget sitt namn, lokalisering og byggeår	Namn på kraftverk Nytt settefiskanlegg			
	Fylke Nordland	Kommune Rødøy	Planlagt ferdig år/byggeår: 2020	
Rørfundament	Grøft i fjell ☐	Grøft i lausmassar ☒	Frittliggende (på konsollar) ☒	
Magasin	Oppdemt magasinivolum (m ³) ved høgste regulerte vasstand (HRV), dvs. den vassmengde som renn ut om det oppstår rørbrot: 0			
Opplysningar om rør	Materialtype: PEH	Maksimal trykkehøgde: 69 m	Lengde: 650 m	Min. og maks. diameter: 500 mm
Brotvassføring og kastlengder (stad for rørbrot skal visast i vedlegg 4)	Brotvassføring totalt rørbrot (m ³ /s): 1,8	Kastlengde totalt rørbrot (m): 6,4	Kastlengde frå mindre sprekk/hol i røret (m): 34	
Opplysningar om evt. brot-konsekvensar, jf. rettleiing.	Fare for at bustader blir råka (ja/			