Midlertidig omlegging av tilsiget gjennom inntak og grøft for minstevannføring og tilbake til elva

R3 = 400 m^2

HRV = 217,7 moh

Sprengt kanal

Løsmassterskel
d betongkjerne

Rør for minstevannføring

En vil sikre minstevannføringi hele byggeperioden ved at hele tilsiget føres gjennom inntaket og ut i elva nedstrøms dammen

Etablere en midlertidig, lav fangdam av stedlige løsmasser

N

X7510975
X7510962
X7510938
X7510925

Y540512
Y540525
Y540538
Y540550
Y540562
Y540575
Y540588
Y540600

220

= = = = TURBINRØR I GRØFT

AREALBRUKSGRENSE

PLANLAGT VEI, MIDLERTIDIG

RIGGOMRÅDE

BETONGKONSTRUKSJON

KANAL

Ind	Dato	Revisjonen gjelder	Tegn	Kontr	Godkj
A	14.05.24	Arbeidstegning	nodfro	me	me

KRAFTPARTNAR AS

LISJVASSELVA KRAFTVERK
Arealbruksplan
Dam og inntak

Originalformat: A3

- ☐ SOM BYGGET
- ☒ ARBEIDSTEGNING
- ☐ FORESPØRSEL
- ☐ FORPROSJEKT
- ☐ MULIGHETSSTUDIE
- ☐ KONSESJONSSØKNAD

EIDE KONSULT AS
Apeltunvegen 2F
5222 NESTTUN
Tlf: 906 82 313
Epost: magne@eidekonsult.no

Magne Eide	1:500	Prosjektnr: 2023.52	Tegningsnr: A051	Rev. ind: A