Mast nr.:	96		97		98		99		100		101
Mast type:	BMN	233	VFM (25°)	231	BMN	137	VFM (25°)	144	BMN	148	VFM (50°)
Mast total lengde:	14		19		9		11				14
Mast jordb. diameter:											
Travers type:											
Barduner:											
Line/strekktabell:											
Isolatortype:											
Kontaktklemmer:											
Lineoppheng - bendsling:											

Symboler:

På profilet: Vinkel, Avgr., Trafo, Tlf., Lavsp., Høysp., Skillebr., Gjerde

Grunnrisset: Vinkel, Avgr., Trafo, Tlf., Jordkabel stiples Lavsp. Høysp.

Veg, Gjerde, Bekk, Hus h= a=

Rev. og anm.:

Korr. etter bygging.

Profil av 66 kV-linje
Balhald trafo stasjon - Fiborgtangen

fra km til km bl. nr. 12

Avd.: Komm.: Levanger

NORD-TRÖNDELAG ELEKTRISITETSVERK

Målt:	Målestokk:
Trac.: 08.86 KT.	H=1/500
Prosj.:	L=1/2000
Mal. prosj.:	Skrå-terreng=
Byggeår.:	1/100
Erst. for:	
P- 2060	
Erst. av:	

Grunn:	Jord		Sjø	Jord			Fjell	Jo.	Fjell	Sjø	Jord		Fjell	Sjø	Jord		Fjell
Vegetasjon:	Dyrka mark	Lauv	Sjø	Lauv	1/4 Skog	1/2 Lauv	1/2 Blanda skog			Sjø	3/4 barsk.	Sn.	Lauvskog	Sn. Sjø	1/2 Lauvskog	1/4 Skog	Snautt
Eier:	Ivar Skei 96/3			35/2 A/S Nordenfjelske trefordeling 34/3													

Harald Holberg

P-2060